



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2013 09 12

PM Antifreeze 912+(-40)

Control Item	
Appearance Внешний вид	Clear red-orange liquid free from suspended matter красный
Density at 20 °C, кг/л Плотность при 15 °C, кг/л	1.065-1.180
pH	7,0
Ethanol content Содержание этилового спирта	0%
Freezing point °C Температура кристаллизации °C	-40
Reserve alkalinity 0,1N HCL Щелочность, 0,1N HCL	3-4.5

PMAntifreeze 912+ (-40) complies with the following specification standards:
PMAntifreeze 912+ (-40) соответствует ниже предъявленным стандартам:

ASTM D3306/D4985; SAE J1034; NATO S759; BS 6580 (1992); AFNOR NF R15-601; JIS K 2234; FFV Heft R443; UNE 26361-88; Chrysler MS 9176; Mercedes MB 325,3;
VAG TL 774 F (G012 A8FA1); GM 1899 M, US 6277 M & Opel GM QL 130100; Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D & ESD M97 B49-A; MAN 248,324(SNF) & B&W D 36 5600; Cummins 85T8-2 & 90T8-4; Leyland Trucks LTS 22 AF 10; Renault 41-01-001; Mack 014GS 17004; John Deere H 24 B1 & C1; VOLVO

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT