



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Date: 2013 09 19

PM Antifreeze 913 (-40)

Control Item	Typical
1. Appearance Внешний вид	Yellow-green liquid флуорисцентный зелёный-жёлтый
Density at 20 ⁰ C, kg/l Плотность при 20 ⁰ C, кг/л	1.065-1.180
pH	6-7
Ethanol content Содержание этилового спирта	0%
Glycol content Содержание моноэтиленглиоля	53%+/-1%
Freezing point, ⁰ C Температура кристаллизации, ⁰ C	-40
Reserve alkalinity (ml), Щелочность, мл,	10-15

PM Antifreeze 913 (-40) complies with the following specification standards:

PM Antifreeze 913 (-40) соответствует ниже предъявленным стандартам:

ASTM D3306/D4340/D4985 SAE J034; NATO S759

Отвечает требованиям:

MB 325.2; MAN 324; GM 1825M/1899M; GM SATURN; OPEL-GM QL130100;

Ford ESE M978B4H-A; Ford AF Plus; John Deere; Renault Typ D; JAGUAR; DAF; SAAB ROVER; BMW.

Ответственный за анализ: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT